

## AplaFill

Glet de finisaj pe bază de ciment alb pentru interior

### PERFORMANȚE PRODUS:

- Alb
- Reduce substanțial consumul de vopsea lavabilă
- Se șlefuiște ușor

### UTILIZĂRI:

Pentru finisarea gleturilor de încărcare, a tinciurilor și a tencuielilor mecanizate pe bază de ipsos, necesar înaintea aplicării vopselelor lavabile sau a tapetului. Se utilizează la interiorul clădirilor civile și industriale, pe pereți sau tavane. **AplaFill** se șlefuiște ușor după întărire și creează o suprafață perfect albă, netedă, fină și fără pori, ajutând substanțial la reducerea consumului de vopsea.

### DATE TEHNICE:

Proporție apă/sac 5 kg: 2 litri

Proporție apă/sac 10 kg: 4 litri

Proporție apă/sac 20 kg: 8 litri

Timp de lucru: cca. 4 ore

Grosime strat: 1 mm

Timp de uscare: 2 zile

### APLICARE PRODUS:

**AplaFill** se aplică pe stratul suport cu o gletieră metalică sau mecanizat.

### CONSUM

0,8 kg/m<sup>2</sup> în strat de 1 mm grosime

### TERMEN DE VALABILITATE

12 luni


### AMBALĂRI

Saci: 5 kg, 10 kg și 20 kg

### RECOMANDĂRI

Aplică gletul de finisaj în sistem cu gletul de încărcare pe bază de ipsos **AplaUltraGlet**, amorsează cu **AplalnPrime** și finisează cu vopselele lavabile de interior **APLA**.

**Superlucrabilitate!**



Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.  
[www.fabryo.com](http://www.fabryo.com)