

AplaMultiFix

Adeziv și masă de șpaclu pentru panouri termoizolante

PERFORMANȚE PRODUS:

- Aditivat cu fibre;
- Pentru polistiren, vata minerala, pluta;
- Lipește pe OSB

UTILIZĂRI:

Se utilizează pentru izolarea termică la pereții exteriori și interiori ai clădirilor, atât ca adeziv pentru lipirea panouri termoizolante pe suport mineral cât și ca masă de șpaclu pentru nivelarea panourilor termoizolante cu înglobarea de plasă din fibre de sticlă. Până la înălțimi de max. 8 m permite fixarea panourilor din polistiren expandat și extrudat fără a fi necesare dibluri de ancorare

DATE TEHNICE:

Proporție apă/sac 25 kg: 6 – 6,5 litri

Timp de lucru: 2 – 4 ore

Fixare dibluri: după 24 ore

Timp de uscare: 7 zile

APLICARE PRODUS:

AplaMultiFix se aplică pe stratul suport cu o gletieră metalică

CONSUM

Lipire: 3-4 kg/m² pentru lipire

Masă de șpaclu: 3-4 kg/m² pentru șpăcluire.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

AMBALĂRI

Saci: 25 kg

RECOMANDĂRI

Izolează termic pereții cu polistirenul extrudat **AplaXFoam** în sistem cu adezivul și masa de șpaclu **AplaMultiFix**, amorsează suprafața cu **AplaTencoPrimer** și finisează cu tencuiala decorativă **AplaTencoPlast** sau **AplaSoclu**.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.
www.apal.ro

Singurul adeziv pe bază de ciment pentru suporturi multiple!

